

Keskküttekatel K-2-30



Köetav pind: 220-380m² Kasutegur: 82% Kolde maht: 160l Põlemisaeg: 16h

Hind km-ta

Tavahind: 1793,00 €

Hind: 1793,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Katel K-2-30 on nii eest kui pealt laetav, ökonoomne, kolmekäiguline altpõlemiskatel.

Katlas on šamottkividega vooderdatud väike järelpõlemiskamber koos sekundaarõhuavadega, et põlemist efektiivsemaks muuta.

Veesärgi käikude vahele on paigaldatud turbulisaatorid. Selle kõigega on saavutatud kõrge kasutegur, puudega kütisel 82%.

Korpuse seinapaksus on 6 mm.

Tänu teraskorpusele on võimalik katla kasutegurit hoida ka kõrgena, käigud on pikad ja sirged ning terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kütmise alustamisel kasutage süütesiidrit.

Selleks et puud järkjärgult allapoole liikumisega takerduma ei jääks, on katla eesküljel jalaga mugavalt liigutatav tuhaest.

Katlal on komplektis põlemisõhuregulaator, mille abil saate valida endale sobiva katlast väljuva kütetemperatuuri.

Katlal on olemas kohad elektrikuttekeha ja asvariijahutussiu ja vajadusel suitsuimuri paigaldamiseks. Need seadmed on võimalik tellida lisadena.

Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt väga mugav hooldada.

Garantii korpusele 4 aastat.

Eelised:

- Kõrge kasutegur
- Suur koldemaht
- Kolderesti liigutusmehanism
- Süütesiber
- Sekundaarõhuavad efektiivseks kütuse põlemiseks
- Tulekindlate betoonplaatidega vooderdatud järelpõlemiskamber
- Võimalus ühendada graanulpõletiga
- Võimalus paigaldada elektriküttekeha, avariijahutusviis ja suitsuimeja
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 6 mm
- Kütuse laadimine nii eest kui pealt

Tehnilised andmed:

Võimsus, kW	30
Kasutegur, %	82
Kasutatav kütus	puit*
Kõetav pind, m ²	220-380
Kütuse põlemisaeg, h**	16
Kolde maht, l	160
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	28
Suistukäigu läbimõõt, mm	180
Puude pikkus, cm	35x15
Veesärgi maht, l	102
Gabariidid, HxBxL, mm	1450x770x1340
Mass, kg	479

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (soovitav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

** põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 25%.